



Bredde 7 m, dybde: 4 m, m/indbygget spot i tagprofilerne



Bredde 16 m, dybde: 7 m, med vægge



Bredde 11 m, dybde: 5,5 m



Bredde 16 m, dybde: 7 m, med vægge



Klar



7 lags polycarbonat plade, 16 mm, 6RS, LEXAN



Opal



Varmeabsorberende grøn tonet



TAGRENDER



Rund



Classic



Flat

**BESKRIVELSE/MATERIALER**

Til steder hvor fast tag overdækning ønskes er Verasol den perfekte løsning. Fremstillet med kraftig aluminiumskonstruktion og plader i 7 lags polycarbonat. Tagrende kan vælges mellem 3 forskellige designs. Denne fremstår som en integreret del af tagkanten. Nedløsrør er skjult i én af stolperne. I tag profilerne er der mulighed for indbygning af lav volts halogen spots. Overdækningen produceres i standardiserede mål, men kan herudover fremstilles efter speciel mål. Som vægge kan vælges faste vinduesfag, og døre med traditionel åbning eller folde-/skydedør. Der kan vælges mellem to standard farver for metaldele: pulverlakeret i lys creme RAL9001 eller antracit grå RAL9016. Andre RAL farver kan mod tillæg produceres. Bredden på tagpladerne og dermed mellem tagprofilerne er 1 m. Ved dybder på mere end 3 m. skal stålkerne i tag profilerne monteres. Dybden kan fremstilles op til 7 m. Faldet på taget skal minimum være 9% og maksimum 27%. Frontprofilen bæres af 2 stolper ved bredde op til 4 m.. Ved ekstra stålforstærkning kan bredder på op til 6,5 m. bæres af kun 2 stolper.

**FARVER/METALDELE**

- RAL9001
- RAL9016

**STØRRELSER**

- Dybde: 250 cm  
Bredde: 300,400,500,600,700
- Dybde: 300 cm  
Bredde: 300,400,500,600,700
- Dybde: 350 cm  
Bredde: 300,400,500,600,700
- Dybde: 400 cm  
Bredde: 300,400,500,600,700